

AKO HOME

10 Jahre Garantie
bei zweckentspre-
chender Benutzung.



Stoppt Teppiche auf **allen glatten Böden**
und ist auch als **Verlegeunterlage** geeignet

- Verlängert wesentlich die Gebrauchsdauer der aufgelegten Textilien
- Bietet mehr Gehkomfort



AKO ELASTIC 2,5

AK0075



Wir gehen auf Nummer sicher.

Technische Hinweise zu **AKO ELASTIC 2,5**

1. Konfektionieren

AKO ELASTIC lässt sich leicht schneiden und franst nicht aus. Bei übergroßen Teppichen kann **AKO ELASTIC** aus zwei oder mehreren Teilen lose aneinander gelegt werden oder aber mit Heißklebeband konfektioniert werden.

1. Kanten der Bahnen sauber aneinander stoßen
2. Heißklebeband auf die Naht legen
3. Silikonpapier mit beschichteter Seite auf **AKO ELASTIC** legen
4. mit dem Bügeleisen (Temperatureinstellung Wolle / Baumwolle 130-140°C) unter leichtem Druck, Klebeband langsam aufbügeln
5. ca. 5 Minuten abkühlen lassen, anschließend Silikonpapier entfernen

2. Verlegen

Bei Verlegung auf Estrich oder Asphalt muss der Untergrund neutralisiert werden, um Chemikalienwanderungen zu vermeiden.

a) Klebeverfahren

Hierfür eignet sich **AKO ELASTIC** ganz besonders. Nach unseren Erfahrungen haben sich Dispersionskleber bzw. sogenannte Einseitkleber zum Verkleben von **AKO ELASTIC** am besten bewährt.

AKO ELASTIC ist stuhlrollengeeignet und kann daher unter Teppichböden, die stuhlrollengeeignet sind, eingesetzt werden. Wir empfehlen Rückfragen direkt beim Teppich-Hersteller.

Die in der Klebstoffempfehlung mit „sgt“ gekennzeichneten Kleber eignen sich für die Verlegung: Estrich / **AKO ELASTIC** und **AKO ELASTIC** / Teppichboden (siehe Kleberempfehlung AK0478).

Hinweis: Wegen der unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen bitten wir grundsätzlich die Verlegeanleitung der Klebstoffhersteller zu beachten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die in der Klebstoffempfehlung angegebene Adresse der jeweiligen Klebstoffhersteller.

Sehr feine Veloursböden empfehlen wir im Spannverfahren zu verlegen.

AKO ELASTIC 2,5



Wir gehen auf Nummer sicher.